



# AGILIDAD CON LA MÁXIMA POTENCIA



## CNX 4020 iQ

CNX™

### 1 ASPIRACIÓN CICLÓNICA

Su **tecnología ciclónica patentada** proporciona una aspiración más potente y de larga duración. Los **cepillos en forma helicoidal** y la **filtración progresiva de doble nivel** permiten aspirar los residuos, incluso los más finos, de manera más eficaz. Con CNX™, su piscina estará impecable todo el año.



### 2 DESPLAZAMIENTO ÁGIL

Con sus **sensores inteligentes integrados** y su **exclusivo diseño**, CNX™ ofrece una excelente cobertura de limpieza de la piscina y una agilidad sin límite. Funciona sin problemas en todas las formas de piscinas y en cualquier revestimiento.




### 3 MANIPULACIÓN FÁCIL

Gracias a la aplicación **iAquaLink®**, se pueden controlar a distancia las funciones del limpiafondos desde un smartphone. Cuenta con una función de control remoto, el tiempo del ciclo puede ajustarse y se puede hacer un seguimiento del progreso de la limpieza en cualquier momento. Además, las actualizaciones automáticas de sus funciones permiten que CNX™ sea evolutivo. Con su **tecnología patentada Lift System**, CNX™ se posiciona en la línea de agua de la pared elegida y expulsa agua para que el robot sea más ligero al sacarlo. El filtro retroiluminado, accesible desde la parte superior, y la tapa transparente **facilitan en gran medida su uso diario**.



## CARACTERÍSTICAS



### FILTRACIÓN PROGRESIVA DE DOBLE NIVEL

Permite aspirar incluso los residuos más finos de manera más eficaz.



### APLICACIÓN IAQUALINK®

- Inicio, parada y seguimiento del ciclo de limpieza
- Control a distancia
- Ajuste del tiempo del ciclo
- Salida del agua asistida Lift System
- Optimización del limpiafondos mediante actualizaciones automáticas.



### TAPA TRANSPARENTE Y FILTRO RETROILUMINADO

Permite visualizar los residuos recogidos en el filtro.

## ¿PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS?

1 PARA PISCINAS ENTERRADAS Y FUERA DE SUELO CON PAREDES RÍGIDAS



2 TODO TIPO DE FORMAS



3 TODOS LOS FONDOS Y REVESTIMIENTOS



4 PARA PISCINAS DE HASTA 12 X 6 M



5 LIMPIEZA DE FONDO, PAREDES Y LÍNEA DE AGUA



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	43x40x30 cm
Peso del limpiafondos	8 kg
Ciclos de limpieza	2 modos de limpieza: solo fondo y fondo/ paredes/ línea de agua
Superficie del filtro	1066 cm <sup>2</sup>
Capacidad del filtro	4L
Filtración	Doble nivel 150/60µ
Cobertura de limpieza	23 cm
Longitud del cable	18 m
Sistema de tracción	Orugas
Transmisión	Engranajes
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores

## SUMINISTRADOS CON



Unidad de control



Filtro rectangular  
Filtro de doble nivel: 150/60 µ



Carro de transporte

## ACCESORIOS DISPONIBLES

Filtro simple de 100 µ  
Filtro simple de 200 µ

Un **limpiafondos eléctrico** facilita la limpieza **autónoma** de su piscina sin necesidad de conectarlo al sistema de filtración. Basta con conectarlo a la red eléctrica y recogerá los residuos del agua con su propio filtro. Gracias a la inteligencia artificial incorporada, accede a todos los rincones del vaso de la piscina, **sube las paredes y limpia la línea del agua**.